



機器仕様													
リードスイッチ 定格	接点容量: 50VA AC/DC MAX.電流: 1A AC/DC MAX.電圧: 220V AC/DC												
接点動作	液面下降で接点“閉”(ON)												
結線	<div style="text-align: center;"> <table border="0"> <tr> <td colspan="2">端子台</td> <td colspan="2">端子箱外面</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>空</td> <td>接地</td> </tr> <tr> <td>⊙</td> <td>⊙</td> <td>⊙</td> <td>⊙</td> </tr> </table> </div> <p style="text-align: center;">端子仕様: M4</p>	端子台		端子箱外面		1	2	空	接地	⊙	⊙	⊙	⊙
端子台		端子箱外面											
1	2	空	接地										
⊙	⊙	⊙	⊙										
最高使用温度	100℃ (液体)												
最大使用圧力	0.98MPa												
対応液比重	0.8以上												
外面塗装	シルバー (SUS部分を除く)												

仕様長さL (79以上)

5	端子箱	1式	ADC12	外面塗装
4	フランジ	1	SUS F304	
3	ステム	1	SUS304TP	
2	アームホルダ	1式	SUS304	
1	アーム付きフロート	1	SUS304	
No.	部 品 名	個数	材 料	備 考

仕様検討図	承認	設計	⊕	'21. 9.21	品名	フロートスイッチ
株式会社 和興計測	仲矢	矢後	mm	NONE SCALE	型式	LS-1F-1L (AL-L)